

Art. 10581-1

HTK 10 50 24 DL BASIC

TANDEM-DREISEITEN-KIPPER MIT RAMPENSCHACHT

HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH



TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Kippwinkel seitlich/hinten (in °)
HTK105024DLBASIC	7000 x 2550 x 1500	5030 x 2420 x 500	11900	8750	990	660 - 900	235/75 R 17,5	45 / 48

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK

- Achsen von namhaften Herstellern
- Wartungsfreie Parabelfederung mit Lastausgleich
- Reifen nach Wahl des Herstellers auf Stahlfelge

BREMSANLAGE

- ABS-Bremsanlage nach ECE-Richtlinie, mit ALB-Funktion
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Spindelfeststellbremse

ELEKTRIK

- 24-Volt-Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15-poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUG EINRICHTUNG

- Zugrohr mit Schraubzugöse Ø 40 mm, verzinkt
- Kupplungshöhe über Kurbel, stufenlos verstellbar

FAHRGESTELLRAHMEN

- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen feuerverzinkt
- Abschließbarer Aufnahmeschacht mit Kunststoffrollen für 2 optionale Auffahrrampen im Rahmen integriert

KIPPBRÜCKE

- Brückenboden aus 4 mm Feinkornstahl
- Brückenrahmen mit geraden Querträgern, feuerverzinkt
- 4 Kugelkipplager mit 2 vertauschsicheren Kippagerbolzen
- Lasergeschweißte Qualitätsstahlbordwände, 500 mm hoch

KIPPBRÜCKE

- Bordwände seitlich und hinten abklappbar, abnehmbar und pendelnd mit Zentralverriegelung geschraubt
- Veredelung der Bordwände komplett feuerverzinkt
- Steckbare und abnehmbare Heckrungen, verzinkt
- Massive Stahlstirnwand verzinkt, nach vorne abklappbar
- Bordwandhebefedern an den seitlichen Bordwänden

LADUNGSSICHERUNG

- 5 Paar Zurringe 3 t versenkt im Brückenboden

ABSTÜTZUNG

- Verstärkte 12 t Getriebestützwinde mit Last- & Schnellgang
- 2 teleskopierbare Klappstützen links und rechts am Fahrzeugheck

HYDRAULIK

- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar)
- 5-stufiger Zylinder mit Hubbegrenzung und Sicherungsseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

SERIENAUSSTATTUNG

- Kotflügel an Vorder- & Hinterachse mit Spritzschutzsystem
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeliges Kennzeichen

AUSSTATTUNG GEGEN MEHRPREIS

- 1 Paar Aluminium-Auffahrrampen, mit patentierter Verriegelung (L x B) ca. 3570 mm x 400 mm, Tragkraft 8 t pro Paar

**JETZT
ZUSCHLAGEN!**