AKTIONSMODELLE

VERKAUF NUR AN GEWERBEKUNDEN

Art. 10554.11-1

HTK 19 50 24 Kieskipper-Plus

TANDEM-DREISEITENKIPPER

HUMBAUR

MACHT'S MÖGLICH

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	Gesamtmaß in mm ca.	Innenmaß in mm ca.	zGG. in kg	Nutzlast in kg	Ladehöhe in mm	Kupplungshöhe unbeladen ca. in mm	Bereifung in Zoll	Kippwinkel seitlich/hinten (in °)
HTK 19 50 24 Kieskipper-Plus	7 150 x 2 550 x 2 550	5 010 x 2 420 x 900	19 000	14 600	1 520	800 - 950	385/65 R 22,5	50 / 50

AKTIONSAUSFÜHRUNG

FAHRWERK
- SAF-Achsen mit Trommelbremse
- Luftfederung mit Stoßdämpfern, elektronisch geregelt für Kippstabilisierung
- Reifen nach Wahl des Herstellers

BREMSANLAGE
- EBS-Bremsanlage mit Stabilitätsprogramm nach ECE-Richtlinie
- 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe rot/gelb ISO 1728
- Federspeicher Feststellbremse

ELEKTRIK
- 24 Volt Lichtanlage mit Mehrkammerrückleuchten und LED-Seitenmarkierungsleuchten
- 15 poliger Anschlussstecker für Beleuchtung

ZUGEINRICHTUNG
- Zugrohr eingeschraubt, verzinkt,
- Schraubzugöse Ø 50 mm

FAHRGESTELLRAHMEN
- Massiver, geschweißter Fahrgestellrahmen, feuerverzinkt

ABSTÜTZUNG
- Verstärkte 12 to. Getriebestützwinde mit Last- und Schnellgang

KIPPBRÜCKE
- Stirnwand feststehend aus Stahl
- Bordwände seitlich Hardox® 900x3mm, pendelnd mit Zentralverriegelung
- Rückwand Hardox® 900x3mm, zwischen zwei stabilen Rungen einschlagend, pendelnd gelagert
- Automatischer Heckklappenentriegelung
- Kippbrücke und Aufbau KTL- und pulverbeschichtet, einfarbig in RAL-Farbton
- Einseitiger Bordwandfederentlastung für die Seitenwände in Fahrtrichtung links
- Podest mit Auftritt vorne außen an der Stirnwand, verzinkt
- Stufen und Deichsel mit Antirutschbeschichtung
- Rollplane mit Wickelwelle und Kurbel

HYDRAULIK
- Hydraulisches Dreiseiten-Kippwerk mit Ansteuerung über das Zugfahrzeug (max. 200 bar)
- Dreistufiger Teleskopzylinder, 1. Stufe Oxinit-beschichtet,
- 2.+3. Stufe salzbadnitirert, mit Hubbegrenzung und Fangseilen
- Hydraulik-Steckkupplung SVK BG3 als Einkreisanschluss

SERIENAUSSTATTUNG
- 2 Paar Halbkreiskotflügel
- Konturmarkierung seitlich und hinten
- 2 Unterlegkeile mit Halter, Platz für einzeiliges Kennzeichen

JETZT ZUSCHLAGEN!

*Sicherheitshinweis! Die Verwendung der Anhänger darf nur unter ausdrücklicher Beachtung aller straßenverkehrsrechtlichen, berufsgenossenschaftlichen und ladungssicherungstechnischen Vorschriften erfolgen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich, können aufpreispflichtiges Zubehör enthalten.

Humbaur GmbH / Mercedesring 1 / 86368 Gersthofen / Germany / Tel. +49 821 24929-0 / NFZ@humbaur.com / humbaur.com/de/sl-aktionsmodelle